

**Центр компетенции технического блока ПАО «Ростелеком»**

**«Развитие сетей xPON»**

**(Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»)**

**Заключение №2018/ 3 от 16.11.2018г**

**о возможности применения трубы ССД-ПАЙП производства ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»  
при строительстве сетей кабельной канализации**

По результатам оценки технических характеристик и изучения предоставленных образцов трубы ССД-ПАЙП, производимых согласно ТУ 22.21.21-082-27564371 - 2017 «Трубы полимерные жесткие гофрированные спиральные», производства ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», применяемой для прокладки кабельной канализации, выдано следующее заключение:

Рассмотренные образцы трубы ССД-ПАЙП соответствуют требованиям ПАО «Ростелеком», предъявляемым к кабельной канализации. Трубы ССД-ПАЙП рекомендованы для применения на сетях кабельной канализации Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». Компания ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» рекомендована как участник тендеров на поставку вышеуказанных типов материалов.

Приложение:

1. Техническое описание ССД-ПАЙП – на 1 листе.

Заключение составил:

Главный специалист  
отдела планирования сетей доступа  
МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»




С.Н. Бушеленков

**Согласовано:**

Заместитель директора

МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

Технический директор

 А.В. Никитин

Директор департамента планирования  
сетевой инфраструктуры

МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

 К.А. Маевский

**Техническое описание Трубы спиральной ССД-ПАЙП OD= 125 мм, 1250 N, SN22**

**Внешний вид трубы ССД-ПАЙП**



**2. Технические характеристики**

Материал	ПНД
Кольцевая жесткость (SN), кН/м <sup>2</sup>	22
Сопротивление сжатию, Н	1300
Радиус изгиба	Не менее 4-х диаметров
Тип соединения	Приемочная резьбовая муфта
Возможность протяжки кабеля (УЗК)	Да
Возможность пневмопрокладки кабеля	Нет
Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка)	Нет
Наличие стальной проволоки	Да
Диаметр стальной проволоки, мм	1,2
Диаметр наружный (OD), мм	127
Диаметр внутренний (ID), мм	100
Температура монтажа, °С	-20...+80
Длина трубы, м	36 (бухта)
Масса трубы, кг	32,4 (бухта)

### 3. Информация для заказа

Номенклатурный номер	Наименование	Внешний $\varnothing$ , мм	Масса 1 м трубы, кг	Внутренний $\varnothing$ , мм	Кольцевая жесткость, SN (кН/м <sup>2</sup> )
110610-00005	ССД Пайп 50	51	0,25	41	22
110610-00006	ССД Пайп 63	64,2	0,32	52	22
110610-00007	ССД Пайп 75	76,4	0,42	61	22
110610-00008	ССД Пайп 90	91,7	0,53	73	22
110610-00009	ССД Пайп 110	112	0,67	89	22
110610-00004	ССД Пайп 125	127,3	0,9	100	22
110610-00010	ССД Пайп 140	142,6	1,14	113	22
110610-00011	ССД Пайп 160	162,9	1,33	129	22

Наименование	Масса 1 м трубы, кг	Габаритные размеры
110611-00008 Муфта соединительная резьбовая для трубы ССД-Пайп OD= 50 мм	0,02	56,8x56,8x80
110611-00014Муфта соединительная резьбовая для трубы ССД-Пайп OD= 63 мм	0,04	70x70x110
110611-00019 Муфта соединительная резьбовая для трубы ССД-Пайп OD= 75 мм	0,06	83,4x83,4x130
110611-00024 Муфта соединительная резьбовая для трубы ССД-Пайп OD= 90 мм	0,09	98,7x98,7x150
110611-00029 Муфта соединительная резьбовая для трубы ССД-Пайп OD= 110 мм	0,13	120x120x180
110611-00006 Муфта соединительная резьбовая для трубы ССД-Пайп OD= 125мм	0,17	135,3x135,3x200
110611-00034 Муфта соединительная резьбовая для трубы ССД-Пайп OD= 140 мм	0,29	152,6x152,6x230
110611-00039 Муфта соединительная резьбовая для трубы ССД-Пайп OD= 160 мм	0,36	172,9x172,9x250

110611-00007 Муфта переходная с трубы хризотилцементной на трубу ССД-Пайп OD=125 мм
110611-00011 Адаптер герметичного ввода трубы ССД-Пайп OD=50 мм
110611-00017 Адаптер герметичного ввода трубы ССД-Пайп OD=63 мм
110611-00022 Адаптер герметичного ввода трубы ССД-Пайп OD=75 мм
110611-00027 Адаптер герметичного ввода трубы ССД-Пайп OD=90 мм
110611-00032 Адаптер герметичного ввода трубы ССД-Пайп OD=110 мм
110804-06962 Адаптер герметичного ввода трубы ССД-Пайп OD=125 мм
110611-00037 Адаптер герметичного ввода трубы ССД-Пайп OD=140 мм
110611-00042 Адаптер герметичного ввода трубы ССД-Пайп OD=160 мм